

Liten Modulbalk

VIBROFLEX



- ◆ Byggbar i sektioner
- ◆ Lätt och stark fackverkskonstruktion
- ◆ Byggbar upp till ca 7 meters längd

- ◆ Lätt att transportera tack vare sektioner
- ◆ Sektionerna kan vinklas
- ◆ Inbyggda höjdställbara lyfthandtag

VIBROFLEX är en effektiv ytvibrator för gjutning av betongfack upp till ca 7 meters bredd. Eftersom den är uppbyggd som ett modulsystem kan längden på balken bestämmas efter varje gjutbredd. Dessutom underlättas transporterna maximalt genom att ytvibratoren kan transporteras i delar och monteras ihop på byggarbetsplatsen.

Sektionerna finns i 1m och 2m längder. På varje ände monteras gavlar som också fungerar som stativ för lyfthandtagen. Lyfthandtagen som sitter inbyggda, kan ställas in i höjd och är dessutom infällbara vilket underlättar arbetet med ytvibratoren. Framdragning sker med dragrep och draghandtag som är fästa i var ände av balken.

Gavlarnas nedre del, avdragsprofilen, är utbytbar och finns i följande längder: 0,2, 0,3, och 0,4m.

På det sättet kan totallängden byggas ner till dm längder.

Fackverkskonstruktionen kombinerar styrka och låg vikt på bästa sätt. Vibroflex är tillverkad av stål i fackverket och aluminium i avdragsprofilerna.

I varje sektionens skarv finns möjlighet att ställa in vinkeln. Vinkeln kan vara en plusvinkel eller minusvinkel. Maximal vinkel är ca 5°.

Vibrationsenheten som sitter stabilt och skyddat inuti fackverket flyttas valfritt utmed ytvibratoren beroende av vilken totallängd som valts. Läget närmast mitten av balken är rekommenderat för jämnast vibrationseffekt.

Motorvibrators manöverenhet med strömbrytaren sitter väl placerad högt på ändgaveln för maximal tillgänglighet för operatören.



Ställbar i vinkel där sektionerna monteras



**1 m sektion med
gavel monterad**



2 m sektion



**Utrustad med U2 utliggare
(tillval)**

Tekniska data

Vibrationsenhet	400V 3-phase 450W
Vikt, 1m sektion	14,5 kg
Vikt, 2m sektion	29 kg
Vikt, vibrationsenhet	36 kg
Höjd x Bredd sektioner	360 x 440 mm

Vid behov av längre ytvibratorer, rekommenderar vi Tremix stora Modulbalk SVE.

Bilderna är enbart illustrativa och visar inte nödvändigtvis produkternas utformning på marknaden vid en viss tidpunkt. Produkterna måste användas i enlighet med gällande praxis och tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Specifikationerna för här visade produkter och utrustning kan ändras utan förvarning.

TREMIX®

Nordic Construction Equipment AB, Stensättravägen 9, Box 226,
SE-127 24 Skärholmen-Stockholm, Sweden.
Tel. +46 8 603 32 00. Fax +46 8 6467261.
www.tremix.com